



Wallbox Auto Aziendale KeContact P30

Caricare l'auto aziendale a casa, per poi computare i costi della corrente al datore di lavoro: nulla di più semplice con la Wallbox giusta!

Panoramica delle funzioni più importanti della Wallbox per auto aziendali di KEBA:

- // Carica sicura e affidabile
- // Prodotta in Austria a zero emissioni
- // Contatore di energia certificato MID
- // **Gestione dinamica** dei carichi di casa se abbinata a meter esterno (load management)
- // Possibilità di inviare **automaticamente via e-mail i rapporti** di addebito mensili
- // **Interfaccia web**
- // Piena compatibilità con la nuova App gratuita KEBA-eMobility
- // **Autorizzazione RFID** per una chiara assegnazione delle sessioni di ricarica
- // Integrazione nei sistemi Smart Home & impianti FV
- // Funzionamento stand-alone
- // **4 anni di garanzia**



Per maggiori informazioni, consultare il sito
www.keba.com/emobility

Wallbox KEBA per auto aziendale – cavo da 6m, 3,7 kW (1ph) / 11 kW (3ph), RFID, certificato MID
Art. n: 126 389



**A SOLI
EUR 1090,-**
PC IVA incl.*

*PC: prezzo consigliato (valido fino alla revoca)



#KEBAeMobility

KEBA
Automation by innovation.

Dati tecnici

Specifica	
Cavo	Cavo tipo 2: fino a 20 A / 400 V AC ai sensi di EN 62196-1 e VDE-AR-E 2623-2-2
Potenza	3,7 kW (1ph) / 11 kW (3ph)
Contatore di energia (display LED)	Sì (certificato MID)
Collegamento backend OCPP possibile	Sì
Gestione del carico locale	Sì (senza funzione Master in un gruppo di ricarica Master-Client)
Contatore esterno (integrazione tramite Modbus)	Sì
Protocollo di comunicazione	UDP / Modbus TCP

Generalità	
Ricarica	Modalità 3 ai sensi di IEC 61851-1 ricarica AC
Categoria di sovratensione	III ai sensi di EN 60664
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP54
Protezione contro gli impatti meccanici	IK10
Resistenza alla corrente nominale di breve durata	< 10 kA (valore effettivo ai sensi di EN 61439-1)
Monitoraggio interno delle correnti di guasto (RDC-DD)	> 6mA (caratteristica ai sensi di IEC 62955, < 10s)

Alimentazione	
Tensione nominale di alimentazione	3 x 230 V / 400 V
Assorbimento	Funzionamento a vuoto: 4 W, collegato: 5 W, in ricarica: 7 W
Corrente nominale (configurabile)	10 A / 13 A / 16 A, 1 fase o 3 fasi
Frequenza di rete	50 Hz
Forme di rete	TT / TN / IT
Morsetti di alimentazione	
• Tipo	Morsetto precaricato a molla
• Guidacavi	Lato superiore (a vista), lato posteriore (incassato)

Condizioni ambientali	
Utilizzo	Area interna ed esterna
Montaggio (fisso)	A parete o su colonna verticale
Temperatura operativa	
• 16 A	Da -25 °C a +50 °C (senza irraggiamento solare diretto)
• 32 A	Da -25 °C a +40 °C (senza irraggiamento solare diretto)
Temperatura di magazzinaggio	Da -25 °C a +80 °C
Umidità dell'aria relativa	Da 5% a 95% senza condensa
Altitudine	max. 2.000 m sul livello del mare
Velocità di cambiamento della temperatura	max. 0,5 °C / min
Comportamento termico	Riduzione automatica della potenza in caso di sovratemperatura

Interfacce	
Interfaccia USB	A, USB 2.0, max. corrente di uscita 500 mA
Ingresso di abilitazione	Contatto di commutazione esterni, a potenziale zero
Uscita del contatto di commutazione	Bassissima tensione di sicurezza esterna <50 V AC, 50/60 Hz, limitazione di corrente necessaria a <0,5A
Interfaccia Ethernet	LSA+ (collegamento permanente), RJ45 (per Debug)
WLAN	IEEE 802.11 b,g,n, 2,4 GHz; AP modalità Ad-hoc, modalità Client

Distributore